

					
Модель	PROLOGY RVC-100 AHD	PROLOGY RVC-110 AHD	PROLOGY RVC-130 AHD	PROLOGY RVC-190 AHD	PROLOGY RVC-200 AHD
ПОД НОМЕРОМ МОДЕЛИ	Камера заднего / переднего вида	Камера заднего / переднего вида	Камера заднего / переднего вида	Камера заднего / переднего вида	Камера заднего / переднего вида
Особенности крепления	Камера заднего/переднего вида, для установки снаружи авто или в салоне	Камера заднего/переднего вида врезная, для скрытой установки	Камера заднего/переднего вида, для установки снаружи авто или в салоне	Камера заднего/переднего вида врезная, для скрытой установки	Камера заднего/переднего вида
Тип камеры	Стандарт AHD (Analog High Definition) / CVBS				
Ключевые особенности технологии AHD:	<i>Стандарт AHD (Analog High Definition) – технология передачи аналогового сигнала Высокой четкости. Высокое качество изображения при разрешении HD (1280x720). Данная технология использует прогрессивную развертку при формировании сигнала и разделение яркостной и цветностной (Y/C) составляющих аналогового сигнала. Это позволяет устранять размытости и мерцания, а также улучшить цветопередачу.</i>				
Тип видеосигнала	AHD / CVBS (переключаемый)				
Максимальный угол обзора	170°				
Оптическая система	5-линзовая с просветлением (2 стеклянных элемента + 3 пластиковых) и УФ фильтром				
Разрешение по AHD сигналу	1280 x 720 (HD - High Definition)				
Количество кадров по AHD сигналу	полные кадры со скоростью 25 кадров в секунду				
Разрешение в линиях по CVBS сигналу	480 ТВЛ				
Система цветности по CVBS сигналу	NTSC				
Потребление тока	100 мА				
Светодиодная подсветка	Нет				
Габариты (Ш x В x Г)	23 x 23 x 23 мм	32 x 29 x 24 мм	25 x 22 x 27 мм	21 x 30 x 23 мм	17,5 x 17,5 x 22 мм
Длина кабеля (метров)	видеокабель 6 м + кабель питания				
Разъем для подключения к видеовыходу автомагнитолы	RCA (тюльпан)				
Матрица камеры	CMOS 1/4.5' #7446				
Видео процессор	FH8535				
Разрешение матрицы	1280(H) x 800(V)				
Минимальное освещение	0,5 Люкс				
Парковочная разметка	Есть (Отключаемая)				
Режим изображения	Зеркальный / Нормальный				
Диапазон напряжений питания	от 8 до 16 Вольт				
Степень влагозащиты	IP67				
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ + 70°С				
Комплект поставки	Камера Комплект проводов (видеокабель 6 м + кабель питания) Крепежные элементы Руководство пользователя	Камера Фреза Комплект проводов (видеокабель 6 м + кабель питания) Крепежные элементы Руководство пользователя	Камера Комплект проводов (видеокабель 6 м + кабель питания) Крепежные элементы Руководство пользователя	Камера Фреза Комплект проводов (видеокабель 6 м + кабель питания) Крепежные элементы Руководство пользователя	Камера Фреза Комплект проводов (видеокабель 6 м + кабель питания) Крепежные элементы Руководство пользователя